

# LÁTEX INTERIOR ANTIHONGOS #4002

## Características generales:

Es una pintura tipo látex acrílico blanco para interiores de terminación mate. Es resistente al rose seco; se puede aplicar sobre revoque, enduido, yeso, ladrillo, etc. Se puede entonar con entonadores al agua PROMET.

**Rendimiento:** 10m<sup>2</sup>/L.

**Diluyente:** Agua.

**Secado al tacto:** 1-2 horas.

**Repintado:** 4-6 horas.

**Liberar al uso:** 24 horas

**Color:** Blanco. Se puede entonar con entonadores al agua PROMET, lográndose una amplia gama de colores pastel.

menores a 10º C o mayores a 35º C.

- No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**LIBRE DE PLOMO Y CROMO:** Este producto cumple con en Artículo 1º del decreto nº 69/011. **FABRICADO POR PINTURAS PROMET S.A:** Av. Sayago 1332, Montevideo, Uruguay.

## Características técnicas:

Látex interior a.h 4002	
Sólidos en peso (%)	48 - 52
Sólidos en volumen (%)	27 - 31
Peso específico	1.42 - 1.46
Rendimiento teórico 30 micras secas	10m <sup>2</sup> /L.

## Aplicación:

**Preparación de la superficie:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo y grasitud. En caso de presentar hongos, lavar con solución de hipoclorito de sodio y agua. Si se aplica sobre una superficie ya pintada es recomendable lijar previamente para abrir los poros y garantizar una buena adherencia. Restos de pintura suelta o en mal estado deben ser removidos. En superficies con polvillo o restos de pintura a la cal aplicar previamente Fijador 1102. **Dilución:** Se puede diluir con hasta un 10% de agua. **Aplicación:** Homogeneizar bien el producto antes de usar. Se aplica a pincel o rodillo, recomendándose 2 a 3 manos: la primera diluida con 10% de agua; las manos siguientes diluir con has 5% de agua como máximo.

## Otras recomendaciones:

- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar agitando el envase o revolviendo.
- Evitar la aplicación del producto bajo condiciones de humedad relativa mayor a 80º y temperaturas